

盐城市聚科化工有限公司

JKBIO - 2210(罐内防腐剂)

JKBIO-2210 是多种杀菌剂复配而成，可有效杀灭水性体系中的细菌和酵母菌。JKBIO-2210 可广泛用于水性内外墙涂料、水性木器漆、水性工业漆和水性分散液的杀菌防腐。JKBIO-2210 不含甲醛、VOC 和 APEO。

物性指标：

成份	苯并异噻唑啉酮复配物
外观	微黄色至红棕色液体
PH 值	9.0-13.5
凝固点	小于-5℃
相对密度（20℃）	1.01 g/ml-1.06 g/ml
PH 使用范围	4-12
稳定性	小于 100℃ 以内使用

用量和使用方法：

1、JKBIO-2210 在水性涂料一般添加量为 0.2-0.4%。JKBIO-2210 建议在颜填料分散前加入颜填料体系质量的 0.15%-0.2%；剩余 JKBIO-2210 在制漆时再加入并分散均匀。

2、JKBIO-2210 在颜料分散液一般添加量为 0.15%-0.2%。JKBIO-2210 可在颜料分散前加入。

安全性：中国化学品毒性分类标准：低毒。

注意事项：配戴防护衣、一次性橡胶手套和眼罩,避免接触皮肤、眼睛和粘膜。

包装规格：25kg、200kg 闭口塑料桶包装。

贮存运输：非危险品，常温避光、不超过 25℃，密闭防潮贮存期 12 个月。

以上说明和建议是我们经过长期实践得出的数据，客户的使用流程我方不能控制，我方只保证我方的产品是合格的。客户在使用时，可根据自己的条件调整使用。

地址：江苏省盐城市华悦工业区
电话：0515-88580311
http: //www.juke-chem.com

邮编：224005
传真：0515-88407789
e-mail: info@juke-chem.com