

盐城市聚科化工有限公司

JKBIO - 2902G(罐内防腐剂)

JKBIO-2902G 是多种杀菌剂复配而成，可有效杀灭水性体系中的细菌、酵母菌和霉菌。JKBIO-2902G 可广泛用于水性内外墙涂料、水性木器漆、水性腻子、水性多彩涂料、水性电泳漆和水性颜料分散液等产品杀菌防腐。

JKBIO-2902G 不含甲醛和 APEO。

物性指标:

成份	杂环衍生物复配物
外观	淡黄色透明液体
PH 值	N/A
凝固点	小于 0℃
相对密度 (20℃)	1.01g/ml -1.12g/ml
PH 使用范围	2-10
稳定性	小于 80℃ 以内使用

用量和使用方法:

1、JKBIO-2902G 在水性内外墙涂料、水性木器漆一般添加量为 0.15-0.2%。JKBIO-2902G 建议在颜填料分散好后，加入颜填料分散体系总质量 0.1%；剩余 JKBIO-2902G 在制漆时再加入并分散均匀。

2、JKBIO-2902G 在颜料分散液一般添加量为 0.1%-0.2%。JKBIO-2902G 应在颜料分散液分散好后，再将 JKBIO-2902G 加入到颜料分散液中分散均匀即可。

3、JKBIO-2902G 在水性多彩涂料添加量为 0.15%-0.2%。基础漆时，JKBIO-2902G 加入基础漆质量的 0.1%；成品漆时，再加入剩余的 JKBIO-2902G。

4、JKBIO-2902G 在水性电泳漆添加量为 0.1%-0.2%。

安全性: 中国化学品毒性分类标准：低毒。

注意事项: 配戴防护衣、一次性橡胶手套和眼罩，避免接触皮肤、眼睛和粘膜。

包装规格: 25kg、200kg 闭口塑料桶包装。

贮存运输: 非危险品，常温避光、不超过 25℃，密闭防潮贮存期 12 个月。

以上说明和建议是我们经过长期实践得出的数据，客户的使用流程我方不能控制，我方只保证我方的产品是合格的。客户在使用时，可根据自己的条件调整使用。

地址：江苏省盐城市华悦工业区
电话：0515-88580311
http: //www.juke-chem.com

邮编：224005
传真：0515-88407789
e-mail: info@juke-chem.com