

盐城市聚科化工有限公司

JKBIO - 2910(罐内防腐剂)

JKBIO-2910 是多种杀菌剂复配而成，可有效杀灭水性体系中的细菌、酵母菌和霉菌。JKBIO-2910 可广泛用于水性内外墙涂料、水性木器漆、水性腻子和水性颜料分散液等产品杀菌防腐。JKBIO-2910 不含甲醛、VOC 和 APEO。

物性指标:

成份	异噻唑啉酮复配物
外观	淡黄色透明液体
PH 值	3.0-5.0
凝固点	小于 0℃
相对密度 (20℃)	1.03 g/ml -1.16g/ml
PH 使用范围	2-9
稳定性	小于 60℃ 以内使用

用量和使用方法:

1、JKBIO-2910 在水性涂料一般添加量为 0.1-0.2%。JKBIO-2910 建议在颜填料分散好后，加入颜填料分散体系总质量 0.1%-0.15%；剩余 JKBIO-2910 在制漆时再加入并分散均匀。

2、JKBIO-2910 在颜料分散液一般添加量为 0.1%-0.2%。JKBIO-2910 应在颜料分散液分散好后，再将 JKBIO-2910 加入到颜料分散液中分散均匀即可。

相容性: JKBIO-2910 应避免与有机胺和氨水同时加入。

安全性: 中国化学品毒性分类标准：低毒。

注意事项: 配戴防护衣、一次性橡胶手套和眼罩,避免接触皮肤、眼睛和粘膜。

包装规格: 25kg、200kg 闭口塑料桶包装。

贮存运输: 非危险品，常温避光、不超过 25℃，密闭防潮贮存期 12 个月。

以上说明和建议是我们经过长期实践得出的数据，客户的使用流程我方不能控制，我方只保证我方的产品是合格的。客户在使用时，可根据自己的条件调整使用。

地址：江苏省盐城市华悦工业区
电话：0515-88580311
http: //www.juke-chem.com

邮编：224005
传真：0515-88407789
e-mail: info@juke-chem.com