盐城市聚科化工有限公司

JKCIDE – CC400 (干膜防霉剂)

JKCIDE-CC400 是多种杀菌剂复配而成，可有效杀灭酵母菌和霉菌。
JKCIDE-CC400 具有杀菌广谱、抗流失等特点。JKCIDE-CC400 不含 APEO。
JKCIDE-CC400 可广泛用于水性内外墙涂料的干膜防霉剂。

物性指标:

成份	卤素衍生物复配物
外观	乳白色分散体
PH	7-8
溶解性	微溶于水
密度 (20℃)	1.05g/ml -1.30g/ml
稳定性	低于 100℃ 稳定
PH 使用范围	4-10

用量和使用方法:

1、JKCIDE-CC400 在水性内墙丙烯酸涂料用作干膜防霉剂时，一般添加量为 0.2%-0.5%；JKCIDE-CC400 在水性外墙丙烯酸涂料用作干膜防霉剂时，一般添加量为 0.5%-1%。JKCIDE-CC400 应在制漆时加入到水性内外墙丙烯酸涂料中。

2、JKCIDE-CC400 应在制漆时加入到水性腻子、水性工业漆、水性木器漆、水性沙浆中，一般添加量为 0.2%-1%。

安全性: 中国化学品毒性分类标准：低毒。

注意事项: 配戴防护衣、一次性橡胶手套和眼罩，避免接触皮肤、眼睛和粘膜。

包装规格: 25kg、200kg 闭口塑料桶包装。

贮存运输: 非危险品，常温避光、不超过 25℃，密闭防潮贮存期 12 个月。

以上说明和建议是我们经过长期实践得出的数据，客户的使用流程我方不能控制，我方只保证我方的产品是合格的。客户在使用时，可根据自己的条件调整使用。

地址：江苏省盐城市华悦工业区

电话：0515-88580311

http: //www.juke-chem.com

邮编：224005

传真：0515-88407789

e-mail: info@juke-chem.com