

盐城市聚科化工有限公司

JKCIDE – CP99P（干膜防霉剂）

JKCIDE-CP99P 是多种杀菌剂复配而成，可有效控制工业产品中存在的细菌、酵母菌和霉菌。JKCIDE-CP99P 具有粒径细、耐高温、耐酸碱、不易流失、抗菌谱广等特点。JKCIDE-CP99P 不含卤素和卤素衍生物，不含重金属等特点。JKCIDE-CP99P 可广泛用于水性无机涂料、内外墙涂料、干粉砂浆、海洋防污漆等产品。

物性指标：

成份	杂环衍生物复配物
外观	类白色粉末
PH（1%水溶液）	6-9
溶解性	微溶于水
稳定性	低于 200℃ 稳定
PH 使用范围	4-12

使用方法及添加量：

1、无机涂料和内外墙涂料产品：JKCIDE-CP99P 可在涂料研磨分散阶段加入，内墙涂料一般添加量为 0.2%-0.5%；地下工程和外墙涂料一般添加量为 0.5%-1.5%。

2、干粉砂浆产品：JKCIDE-CP99P 直接与胶粉混合均匀即可。JKCIDE-CP99P 添加量为胶粉总质量的 0.3%-1.5%。

3、海洋防污漆产品：JKCIDE-CP99P 可在产品研磨分散阶段加入，一般添加量为产品总质量 2%-5%。

毒 性：中国化学品毒性分类标准：低毒

注意事项：配戴防护衣、橡胶手套和眼罩和面具，避免接触皮肤、眼睛和粘膜。

包装规格：25kg 纸板桶包装。

贮存运输：非危险品，常温避光、不超过 25℃，密闭防潮贮存期 12 个月。

以上说明和建议是我们经过长期实践得出的数据，客户的使用流程我方不能控制，我方只保证我方的产品是合格的。客户在使用时，可根据自己的条件调整使用。

地址：江苏省盐城市华悦工业区
电话：0515- 88580311
http: //www.juke-chem.com

邮编：224055
传真：0515-88407789
e-mail: info@juke-chem.com