

盐城市聚科化工有限公司

JKCIDE – CT300plus（干膜防霉剂）

JKCIDE-CT300plus 是多种杀菌剂复配而成，可有效杀灭细菌、酵母菌和霉菌。JKCIDE-CT300plus 具有杀菌广谱、不易变黄、抗流失等特点。JKCIDE-CT300plus 不含甲醛和APEO。JKCIDE-CT300plus 可广泛用于水性内墙涂料的干膜防霉剂和水性颜料分散体的杀真菌剂。

物性指标：

成份	杂环衍生物复配物
外观	淡黄色透明溶液
PH	N/A
溶解性	与水互溶
密度（20℃）	1.05g/ml -1.12g/ml
稳定性	低于 100℃ 稳定
PH 应用范围	2-9

用量和使用方法：

1、JKCIDE-CT300plus 应在制漆时加入水性丙烯酸内墙涂料中，一般添加量 0.2%-0.4%。

2、JKCIDE-CT300plus 应在制漆时加入水性腻子、水性木器漆、水性工业中，一般添加量 0.1-0.5%。

3、JKCIDE-CT300plus 在多彩涂料中用于干膜防霉剂时，应在配制基础漆时加入多彩涂料总质量 0.2%，在配制成品漆时，再加入多彩涂料总质量 0.2%-0.3%。

4、JKCIDE-CT300plus 用于水性颜料色浆的杀真菌剂时，一般添加量 0.05%-0.1%。

安全性：中国化学品毒性分类标准：低毒。

注意事项：配戴防护衣、一次性橡胶手套和眼罩，避免接触皮肤、眼睛和粘膜。

包装规格：25kg、200kg 闭口塑料桶包装。

贮存运输：非危险品，常温避光、不超过 25℃，密闭防潮贮存期 12 个月。

以上说明和建议是我们经过长期实践得出的数据，客户的使用流程我方不能控制，我方只保证我方的产品是合格的。客户在使用时，可根据自己的条件调整使用。

地址：江苏省盐城市华悦工业区
电话：0515-88580311
http: //www.juke-chem.com

邮编：224005
传真：0515-88407789
e-mail: info@juke-chem.com